

Ausschreibungstext für Sockelplatte

Knauf Therm 5 in 1

ein Produkt, fünf Anwendungen



..... m² **Knauf Therm 5 in 1 - Sockeldämmung** aus Polystyrol-Hartschaum, EN 13163,
Knauf-Qualitätstyp: EPS 035 5 in 1 - 3,00; Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, B1 nach DIN 4102;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: PW; Format: 1250 mm x 600 mm; gerade Kante;
gemäß Zulassung Z-23.33-1177;
Erzeugnis:
Knauf Therm 5 in 1 Dicke: mm
Angebotenes Erzeugnis:
.....

Befestigen mit lösemittelfreiem Bitumenkleber bzw. je nach WDVS-Herstellerangabe
mit Armierungsmörtel und/oder Nageldübel; Platten im Verband verlegen;

Beachten Sie unsere Verlegehinweise für Wand- und Boden Anwendung (Verlegehinweise für Sie auf unserer Homepage unter www.knauf-daemmstoffe.de).

*Der Anwender dieses Textvorschlags ist verpflichtet, die Ausführungen
auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen.*

KNAUF DÄMMSTOFFE

Ausschr5in1_Sockelplatte / 01.04.2010 / Zimpher.xls