

Produktdatenblatt

Knauf Therm Grundmauerschutz plus

Bezeichnung	Einheit	
Produkt		Knauf Therm Grundmauerschutz plus
Erläuterung		Thermisch verschweißter Polystyrolhartschaum
Kantenausbildung		umlaufend stumpf
Format	mm	Brutto 1000 x 500
Kantenausbildung/Format		
- Stumpf Brutto = Netto 0,5 m ² / Platte		
Dicke	mm	60
Abflußspende q'	l/(s*m)	ca. 2,5
Einsatzgebiete		Anfüllschutz gemäß 18195 Teil 10 Drainage gemäß DIN 4095 (mit Filtervlies)
Verhalten		Chemisch und biologisch neutral. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage unter www.knauf-daemmstoffe.de .

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, -Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Dämmstoffe GmbH, Waldliesborner Straße 1, 59329 Wadersloh-Liesborn.



KNAUF DÄMMSTOFFE