

## Verlegehinweis für die

# Perimeterdämmplatten Knauf Therm 5 in 1 und Knauf Therm Perimaxx

## (Verlegung an der Wand)

Die hier beschriebenen Produkte haben die bauaufsichtlichen Zulassungen Z-23.33-1177 und Z-23.33-1326 .

Die Verlegung der Perimeterdämmplatten erfolgt dicht gestoßen, Kreuzfugen sind möglichst zu vermeiden. Am Fußpunkt der Platten muß eine feste Aufstandsfläche vorhanden sein; das ist in der Regel der Fundamentvorsprung. Die Platten sind gegen Verschieben oder Verrutschen, z.B. durch Kleben, zu sichern.

Für die Verklebung auf der abgedichteten Kelleraußenwand (Abdichtung nach DIN 18195) oder auf der WU-Beton-Wand eignen sich u.a. lösemittelfreie Reaktionskleber oder lösemittelfreie Zweikomponenten-Kleber auf Bitumen-Zement-Basis. Bei der Verwendung von Klebern auf Kaltbitumenbasis müssen Produkte ohne Lösemittel verwendet werden.

Die Klebung ist nur eine Montagehilfe, da die Dämmplatten nach der Erdrückverfüllung durch den Erddruck an die Kellerwand gepresst werden. Deshalb sollte die Verfüllung der Baugrube zeitnah nach dem Ankleben der Dämmplatten erfolgen.

Zum Verfüllen der Baugrube ist der Verfüllboden lagenweise einzubauen und so zu verdichten, daß die Wärmedämmwirkung der Perimeter-Dämmplatten durch Beschädigung nicht beeinträchtigt wird. Kann eine Beschädigung beim Verfüllen nicht ausgeschlossen werden, so ist eine geeignete Schutzschicht anzuordnen.

Weitere Angaben zum Anwendungsbereich entnehmen Sie bitte den oben genannten Zulassungen (zu finden unter [www.knauf-daemmstoffe.de](http://www.knauf-daemmstoffe.de) ) .



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Dämmstoffe GmbH, Industrieweg 1, 59329 Wadersloh-Liesborn.

Erstellt: H.Zimpfer

VerlegeanleitungWand\_5in1\_Perimaxx\_01.03.2008

**KNAUF**DÄMMSTOFFE